


技术要求  
 使用条件:  $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$   
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$   
 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$  DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz)/min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
6		盖板	1PCS	PC	颜色: 黑色
5		纸胶板	1PCS	酚醛纸板	颜色: 黄色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜	$\phi = 2.0$ 电镀: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜	$t = 0.30$ 电镀: 锡
2		动触片	1PCS	锰钢	$t = 0.30$ 电镀: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜	$t = 0.30$ 电镀: 锡

DC-480

XYFWCN

旧底图总号  
底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 UNOER 1.5  $\pm$  0.05 | 1.5  $\sim$  10  $\pm$  0.1 | OVER 10  $\pm$  0.2

标记数量	更改单号	签名	日期

阶段	标记		质量	比例
	A	B		
第 1 页			共 1 页	1:1