


电路结构示意图



技术要求
 使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

5	底座	IPCS ABS (黑色)	电镀: 镍
4	轴套	IPCS H59-1黄铜	电镀: 银
3	开关固定脚	IPCS H62 黄铜 $t=0.25$	电镀: 银
2	声道接触脚	IPCS 磷铜 $t=0.25$	电镀: 银
1	接地焊脚	IPCS H62 黄铜 $t=0.30$	电镀: 银

PJ-301M

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
UNOER 1.5 \pm 0.05 1.5 \sim 10 \pm 0.1 OVER 10 \pm 0.2

标	记	数	量	更	改	单	号	签	名	日	期
绘	图	数	量	更	改	单	号	签	名	日	期
设	计										
审	核										
工	艺										
批	准										

阶	段	标	记	质	量	比	例
A	B					1:1	
第	1	页	共	1	页		

旧	底	图	总	号
底	图	总	号	
日	期	签	名	